



Telestat til adapter

24V

230V

Telestat til adapter



Anvendelse

Passer til alle trådløse og ledningsførte styrebokse

Beskrivelse

- Strømløs lukket (NC)
- Forbrug kun 1 Watt
- 100 % Vandtæt uanset montagestilling
- Gennemprøvet adaptersystem passer til 99 % af alle gængse ventiler
- Kan monteres på hovedet
- Energibesparende

Teknisk information

Driftsspænding	24 V AC/DC	230 V AC
Varenummer	466559530	466559533
Stroke	4 mm	4 mm
Funktion	NC	
Forbrug	1 W	
Beskyttelsesklasse	IP 54	
Luftfugtighed	Maks. 80%	
Kabellængde	1 m	
Farve	Grå	

Adapteroversigt

Adapter	Varenummer	Betegnelse	Gevind	Fordeler/ventil
	466559902	VA02	M 30 x 1,5 Udv.	Uponor Q&E, Velta
	466559910	VA10	M 30 x 1,5	Afriso, Beulco, Bianchi, Caleffi, Comisa, Frese Optima Compact, Thermotech, Viega (stainless steel)
	466559919	VA19	M 30 x 1,5	Deca, Viega (før 2007)
	466559926	VA26		NeoTherm, LK, Giacomini
	466559932	VA32	M 28 x 1,5	Wirsbo (TA) / Uponor
	466559939	VA39	M 30 x 1,0	Oventrop (før 1997)
	466559940	VA40H	M 32 x 1,5 Udv	Cazzaniga M32 udv. Alt
	466559950	VA50	M 30 x 1,5	Tesa,MNG,Cazzaniga,Behr,Wavin
	466559954	VA54	M 28 x 1,5	MMA
	466559959	VA59		Danfoss RAV/L
	466559964	VA64	M 28 x 1,5	Pettinarolli - Altech
	466559972	VA72		Danfoss RAV/FJVR
	466559978	VA78		Danfoss RA
	466559980	VA80	M 30 x 1,5	Heimeier, RBM, OV, TA, SBK, Megatherm
	466559990	VA90	M 30 x 1,5	Roth (ny model)